

# TECHNICAL DATASHEET HOME 30

SOLIDE CLICK 30 - SOLIDE CLICK 30 HERRINGBONE / ECO30 - ECO30 HERRINGBONE / ECOCLICK30

| PRODUCT SPECIFICATIONS                                                                 | STANDARD     | SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB                                                                                          |  | ECO 30 // ECO 30 HB                                                                                                            | EOCLICK 30                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product standard / Belagsart / Standard produit                                        | -            | EN ISO 10582                                                                                                                   |  | EN ISO 10582                                                                                                                   | EN ISO 10582                                                                                                                   |
| Product standard / Belagsart / Standard produit                                        | -            | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |  | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes | Heterogeneous resilient floorcovering<br>Heterogener elastischer Designbodenbelag<br>Revêtements de sol résilients hétérogènes |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale                                      | EN ISO 24346 | 4,5 mm                                                                                                                         |  | 2,0 mm                                                                                                                         | 4,0 mm                                                                                                                         |
| Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure                     | EN ISO 24340 | 0,30 mm                                                                                                                        |  | 0,30 mm                                                                                                                        | 0,30 mm                                                                                                                        |
| Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage                                       | EN ISO 10874 | Domestic: 23<br>Commercial: 31                                                                                                 |  | Domestic: 23<br>Commercial: 31                                                                                                 | Domestic: 23<br>Commercial: 31                                                                                                 |
| Total weight / Gesamtgewicht / Poids total                                             | EN ISO 23997 | 6.450 g/m³ - 7.100 g/m³ (HB)                                                                                                   |  | 3.605 g/m³ - 3.600 g/m³ (HB)                                                                                                   | 7.630 g/m³                                                                                                                     |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |  | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        | Type I / Typ I / Type I                                                                                                        |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion                                 | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                            |  | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                            | Group T: ≤ 2,00 mm³                                                                                                            |
| Dimensions / Dielengröße / Dimensions                                                  | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames:<br>177,8 x 1219,2 mm<br>12 planks/box = 2,60m²<br>40 boxes/pallet = 104,05m²                          |  | Planks / Dielen / Lames (HB):<br>185 x 1219,2 mm<br>21 planks/box = 4,74m²<br>60 boxes/pallet = 284,4m²                        | Planks / Dielen / Lames:<br>177,8 x 1219,2 mm<br>10 planks/box = 2,17m²<br>60 boxes/pallet = 130,2m²                           |
|                                                                                        |              | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>457,2 x 914,4 mm<br>6 tiles/box = 2,51m²<br>52 boxes/pallet = 130,44m²                            |  | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>457,2 x 914,4 mm<br>12 tiles/box = 5,02m²<br>58 boxes/pallet = 291,16m²                           | Tiles / Fliesen / Dalles:<br>466 x 936 mm<br>6 tiles/box = 2,62m²<br>50 boxes/pallet = 131m²                                   |
|                                                                                        |              | 304,8 x 609,6 mm<br>12 tiles/box = 2,23m²<br>60 boxes/pallet = 133,80m²                                                        |  | 304,8 x 609,6 mm<br>24 tiles/box = 4,46m²<br>68 boxes/pallet = 294,36m²                                                        | 304,8 x 609,6 mm<br>12 tiles/box = 2,23m²<br>60 boxes/pallet = 133,8m²                                                         |
|                                                                                        |              | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |  | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |
|                                                                                        |              | Yes / Ja / Oui (Micro bevel)                                                                                                   |  | Yes / Ja / Oui (Micro bevel)                                                                                                   | Yes / Ja / Oui (Micro bevel)                                                                                                   |
| Surface treatment / Oberflächenvergütung / Traitement de surface                       | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |  | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 | PUR Ecoprotec™                                                                                                                 |
| Locking system / Klick System / Type de clic                                           | -            | WLF                                                                                                                            |  | Dry back / Zum kleben / A collar                                                                                               | Unipush                                                                                                                        |
| Bevelled edges / Gefaste Kanten (Füge) / Chanfrein                                     | -            | Yes / Ja / Oui (Micro bevel)                                                                                                   |  | Yes / Ja / Oui (Micro bevel)                                                                                                   | Yes / Ja / Oui (Micro bevel)                                                                                                   |

| PRODUCT PERFORMANCES                                                                                   | STANDARD              | SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB                    |  | ECO 30 // ECO 30 HB                                      | EOCLICK 30                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle                                | EN ISO 23999          | ≤ 0,06 %                                                 |  | ≤ 0,10 %                                                 | ≤ 0,10 %                                                 |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes                                                  | ISO 4918              | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |  | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)       |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble                                                             | EN ISO 16581          | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |  | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage                |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage                                  | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                                                |  | ≤ 0,25 mm                                                | ≤ 0,25 mm                                                |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent                             | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                                                |  | ≤ 0,10 mm                                                | ≤ 0,10 mm                                                |
| Impact sound reduction / Trittschalldämmung / Isolation acoustique                                     | EN ISO 717-2          | ΔLw = 21 dB                                              |  | ΔLw = 6 dB                                               | ΔLw = 9 dB                                               |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière                                                      | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                      |  | ≥ 6                                                      | ≥ 6                                                      |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance                                                            | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                                                |  | R10<br>DS                                                | R10<br>DS                                                |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques                 | EN ISO 26987          | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |  | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique                                          | EN ISO 10456          | 0,04 m² K/W                                              |  | 0,02 m² K/W                                              | 0,04 m² K/W                                              |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                                                   |  | ≤ 2 mm                                                   | ≤ 2 mm                                                   |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu                                                      | EN 13501-1            | Bfl-s1                                                   |  | Bfl-s1                                                   | Bfl-s1                                                   |
| Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques                   | EN 1815               | ≤ 2kV                                                    |  | ≤ 2kV                                                    | ≤ 2kV                                                    |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches            | EN 26987              | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |  | Passed / Bestanden / Haute résistance                    | Passed / Bestanden / Haute résistance                    |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol                  | EN 12524              | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |  | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             | Suitable / Geeignet / Compatible - max. 27°C             |

| ENVIRONMENT                                                                                                 | STANDARD    | SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB          |  | ECO 30 // ECO 30 HB                            | EOCLICK 30                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur         | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m³                                     |  | ≤ 100µg/m³                                     | ≤ 100µg/m³                                     |
| VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | A+                                             |  | A+                                             | A+                                             |
| Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur                    | ISO 16000-9 | Passed / Bestanden / Passé                     |  | Passed / Bestanden / Passé                     | Passed / Bestanden / Passé                     |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant                                                                     | -           | Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate |  | Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate | Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate |
| Formaldehyde group / Formaldehyde Gruppe / Groupe formaldéhyde                                              | EN 717-1    | E1                                             |  | E1                                             | E1                                             |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité                                                          | -           | 100%                                           |  | 100%                                           | 100%                                           |

| WARRANTIES                                                                     | - | SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB | ECO 30 // ECO 30 HB    | EOCLICK 30             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 25 years / Jahre / ans                | 25 years / Jahre / ans | 25 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 5 years / Jahre / ans                 | 5 years / Jahre / ans  | 5 years / Jahre / ans  |

| CE MARKING                              | - | SOLIDE CLICK 30 // SOLIDE CLICK 30 HB | ECO 30 // ECO 30 HB | EOCLICK 30  |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| DoP number / DoP Nummer / Numéro de DoP | - | No. 17-6133-01                        | No. 001-520         | No. 001-521 |

