

Tavira v

1/10" lussenpool

100% polyamide IMPREL®

RUG
Texflor

POOLHOOGTE
± 2 mm

TOTALE HOOGTE
± 4 mm

POOLGEWICHT
± 220 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.050 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 165 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,06 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 18 dB

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/10" bouclé

100% polyamide IMPREL®

DOSSIER
Texflor

HAUTEUR DU VELOURS
± 2 mm

HAUTEUR TOTALE
± 4 mm

POIDS DU VELOURS
± 220 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.050 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 165 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À L'EAU
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,06 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 18 dB

CLASSEMENT FEU
Efl (EN 13501-1)

1/10" Schlinge

100% Polyamid IMPREL®

RÜCKEN
Texflor

POLHÖHE
± 2 mm

GESAMTHÖHE
± 4 mm

POLGEWICHT
± 220 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.050 g/m²

NOPPEN/M²
± 165 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,06 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 18 dB

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/10" loop pile

100% nylon IMPREL®

BACKING
Texflor

PILE HEIGHT
± 2 mm

TOTAL HEIGHT
± 4 mm

PILE WEIGHT
± 220 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.050 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 165 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,06 m² K/W

SOUND INSULATION
± 18 dB

FIRE CLASS
Efl (EN 13501-1)



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

↔ ca. 93 cm ↔ ca. 93 cm

Tavira	24	33	43	74	90	93
ca 4 m	•	•	•	•	•	•
ca 5 m		•	•	•	•	•



ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85


Tavira v



24



74



43



33



90



93